

kb90

KB90 pozwala na większą wydajność, poprawę jakości przygotowywanej kawy przy jednoczesnej redukcji pracy baristy.

straight in - nowy standard ekspresu dla kawiarni wyróżniających się dużą sprzedażą.


KB90 to ewolucja znanego już modelu Linea PB. Zaprojektowany szczególnie z myślą o zwiększeniu wydajności pracy baristy i jej jednoczesnym ułatwieniu. La Marzocco przeprojektowało system umieszczania portafiltera w grupie zaparządzającej, co przyspiesza pracę i zmniejsza obciążenie nadgarstków. Na efektywność KB90 wpływa również system Steam Flush: po każdej ekstrakcji, grupa zaparządzająca czyszczona jest strumieniem gorącej pary i wody, co pozwala utrzymać ją w czystości nawet podczas godzin szczytu. KB90 to również nowy poziom ekspresji w designie ekspresów do kawy.



la marzocco

handmade in florence

kb90 cechy i specyfikacja



Straight In Portafilter System

System zaprojektowany w celu uproszczenia ruchów wymaganych do umieszczenia portafiltera w grupie zaparzającej, co zmniejsza obciążenie baristy do 12 razy, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i codziennej użyteczności. Kawiarnie wyróżniające się dużą sprzedażą, wymagają, aby barista mógł szybko, wydajnie pracować, przede wszystkim w godzinach szczytu.

Technologia dwóch boilerów

Dwa oddzielne boilery optymalizują proces parzenia espresso i spieniania mleka.

Indywidualne boilery

Każda grupa zaparzająca wyposażona jest w indywidualny boiler, co pozwala na ustawienie różnych temperatur wody na każdej z grup.

Podwójny PID

Elektroniczna kontrola temperatury wody w boilerze kawy oraz pary wodnej.

Grupy saturowane

Pozwalają utrzymać stabilność temperatury.

Programowanie objętości wody

Możliwość zaprogramowania dwóch różnych objętości wody pod jednym przyciskiem.

Steam Flush

Utrzymuje czystość grupy dzięki automatycznemu wyrzutowi pary i przepłukaniu jej gorącą wodą pomiędzy ekstrakcjami.

Dysza do spieniania mleka Pro Touch

Dysza do spieniania mleka, która podczas spieniania pozostaje zimna.

Zawór pary wodnej Easy Rebuild

Zaprojektowany tak, aby zawór mógł być serwisowany bezpośrednio z przodu maszyny, bez potrzeby demontażu.

Cyfrowy wyświetlacz

Intuicyjne programowanie ułatwia dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb.

Izolowane boilery

Izolacja redukuje zużycie energii jednocześnie pomagając w utrzymaniu stabilności termalnej.

Eco Mode

Umożliwia wprowadzenie ekspresu w tryb stand-by (oszczędność energii).

USB

Łatwa aktualizacja oprogramowania.

Programowalne dozy

System Auto-volumetric zapewnia powtarzalność i spójność w ustawieniach objętości wody do espresso.

Podgrzewacz filiżanek

Pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę filiżanek.

Oświetlenie grup

Oświetlenie grupy podkreśla proces ekstrakcji espresso.

Ekonomizer gorącej wody

Oszczędny system zużycia gorącej wody.

	2 Grupy	3 Grupy
Wysokość (cm)	45	45 / 17,5
Szerokość (cm)	81	105 / 41,5
Głębokość (cm)	62	62 / 24,5
Waga (kg)	77	101 / 223
Zasilanie	380V/ 3P+Z+N	380V/ 3P+Z+N
Moc (W)	5700	7800
Pojemność boilerów kawy (litry)	2 x 1,3	3 x 1,3
Pojemność boileru pary wodnej (litry)	7	11